

AMC カラーPro

(株)TAKUMI

溶剤系クリアー塗料及び AMC スーパーミラーPro I 用着色剤です。
高級顔料を使用し、粒度最適化及び分散処理により透明感のある鮮やかな発色が得られます。屋外使用の場合は、UV 吸収剤を配合したクリアーによるトップコートをお薦めします。



1) 製品紹介

製品名	顔料名
AMC カラー Pro ブラック 1	カーボンブラック
AMC カラー Pro ブラック 2	金属酸化物
AMC カラー Pro ホワイト	二酸化チタン
AMC カラー Pro イエロー	イソインドリン
AMC カラー Pro ブラウン	金属酸化物
AMC カラー Pro オレンジ	ジケト ピロロ ピロール
AMC カラー Pro レッド	ジケト ピロロ ピロール
AMC カラー Pro カーミン	ジケト ピロロ ピロール
AMC カラー Pro マゼンタ	キナクリドン
AMC カラー Pro バイオレット	バイオレット
AMC カラー Pro ブルー	フタロシアニン
AMC カラー Pro インジゴ	フタロシアニン
AMC カラー Pro グリーン	フタロシアニン

荷姿：200ml(角缶)

2) 使用方法

* クリアーに添加する場合

主剤もしくは硬化剤、シンナー配合済みの塗料に直接添加し均一に混合する。

標準添加量：樹脂固形分に対し 2～10%

AMC カラーは混色可能です。ご希望の色に調色できます。

例) 2液アクリルウレタン系クリアー塗料固形分 30%の主剤 100g に対し 0.5～3g

* AMC スーパーミラーPro I に添加する場合

AMC スーパーミラーPro I に直接添加し均一に混合する。

標準添加量：AMC スーパーミラーPro I 100g に対し 2～5g

ご注意

* AMC スーパーミラーPro II にはご使用できません。

* 製品安全データシート(MSDS)を読みご理解の上ご使用下さい。

* ご使用前には缶ごと十分に振り混ぜ混合してからご使用下さい。